

RUDcomfort CENTRAX

EINSTELLTABELLE / SETTING TABLE / TABLEAU DE RÉGLAGE

| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---------|------|---|-----------|----|
| 4718068 | N887 | 4 | 165/60-15 | ok | 4716730 | N889 | 2 | 205/40-18 | ok | 4716732 | N891 | 4 | 165/80-15 | +1 |
| | | | 165/70-13 | -1 | | | | 205/45-17 | +3 | | | | 175/65-17 | -2 |
| | | | 175/50-15 | ok | | | | 205/50-16 | +4 | | | | 175/70-16 | -1 |
| | | | 175/60-13 | +4 | | | | 205/55-15 | +6 | | | | 175/75-16 | -4 |
| | | | 175/60-14 | -2 | | | | 205/60-14 | +6 | | | | 175/80-15 | -2 |
| | | | 175/65-13 | ok | | | | 205/60-15 | ok | | | | 185/65-16 | +2 |
| | | | 185/50-15 | -3 | | | | 205/65-14 | ok | | | | 185/70-15 | ok |
| | | | 185/55-14 | -1 | | | | 205/70-13 | +3 | | | | 185/80-14 | ok |
| | | | 185/60-13 | +2 | | | | 215/40-17 | +6 | | | | 195/65-16 | -2 |
| | | | 195/45-15 | ok | | | | 215/45-16 | +6 | | | | 195/70-15 | ok |
| | | | 195/55-13 | +3 | | | | 215/45-17 | ok | | | | 195/80-14 | -3 |
| | | | 195/55-14 | -3 | | | | 215/50-16 | ok | | | | 205/50-18 | -1 |
| 4718069 | N888 | 4 | 165/65-15 | -3 | 215/60-14 | +3 | 205/55-17 | -1 | 205/60-16 | ok | | | | |
| | | | 165/70-14 | ok | 225/35-18 | +3 | 205/60-16 | ok | | | | | | |
| | | | 175/50-16 | +1 | 225/45-16 | +5 | 205/70-15 | -4 | | | | | | |
| | | | 175/55-15 | +4 | 225/50-15 | +6 | 205/75-14 | -3 | | | | | | |
| | | | 175/60-15 | -2 | 225/55-14 | +6 | 215/45-18 | ok | | | | | | |
| | | | 175/65-14 | ok | 225/55-15 | ok | 215/50-17 | +2 | | | | | | |
| | | | 175/70-13 | +3 | 225/60-14 | ok | 215/55-17 | -4 | | | | | | |
| | | | 185/50-16 | -3 | 235/40-17 | +2 | 215/60-16 | -3 | | | | | | |
| | | | 185/55-15 | ok | 235/60-13 | +3 | 215/65-15 | -2 | | | | | | |
| | | | 185/60-14 | +2 | 245/35-17 | +6 | 215/70-14 | -1 | | | | | | |
| | | | 185/65-13 | +4 | 245/45-16 | ok | 225/35-20 | -1 | | | | | | |
| | | | 185/65-14 | -3 | 245/50-14 | +6 | 225/40-19 | -2 | | | | | | |
| | | | 195/45-16 | +1 | 245/50-15 | ok | 225/45-18 | -1 | | | | | | |
| | | | 195/50-15 | +3 | 255/45-15 | +4 | 225/50-17 | ok | | | | | | |
| | | | 195/60-14 | ok | 265/30-18 | +3 | 225/55-16 | ok | | | | | | |
| | | | 195/65-13 | ok | 175/70-15 | +1 | 225/60-15 | ok | | | | | | |
| | | | 205/40-16 | +4 | 175/80-14 | ok | 235/30-20 | +1 | | | | | | |
| | | | 205/45-16 | ok | 185/75-14 | ok | 235/35-19 | +1 | | | | | | |
| | | | 205/50-15 | ok | 195/55-17 | -4 | 235/40-18 | +2 | | | | | | |
| | | | 205/55-14 | +1 | 195/60-16 | -3 | 235/45-18 | -4 | | | | | | |
| 205/60-13 | +3 | 195/65-15 | ok | 235/50-17 | -4 | | | | | | | | | |
| 215/40-16 | +2 | 195/70-14 | ok | 235/55-16 | -3 | | | | | | | | | |
| 215/50-15 | -3 | 195/75-14 | -4 | 235/60-15 | -2 | | | | | | | | | |
| 255/35-16 | ok | 205/45-18 | ok | 240/60-15 | -4 | | | | | | | | | |
| 4716730 | N889 | 2 | 165/80-14 | +2 | 205/50-17 | ok | 245/35-19 | ok | | | | | | |
| | | | 175/60-16 | +3 | 205/55-16 | ok | 245/40-18 | ok | | | | | | |
| | | | 175/65-15 | +5 | 205/65-15 | -4 | 245/45-17 | ok | | | | | | |
| | | | 175/70-14 | +6 | 205/70-14 | -3 | 245/50-16 | ok | | | | | | |
| | | | 175/75-13 | +6 | 215/40-18 | ok | 245/60-14 | ok | | | | | | |
| | | | 175/75-14 | +3 | 215/55-16 | -3 | 255/30-20 | -2 | | | | | | |
| | | | 175/80-13 | +5 | 215/60-15 | -3 | 255/35-19 | -2 | | | | | | |
| | | | 185/50-17 | +3 | 215/65-14 | ok | 255/40-18 | -2 | | | | | | |
| | | | 185/55-16 | +5 | 225/35-19 | -2 | 255/45-17 | -2 | | | | | | |
| | | | 185/60-15 | +6 | 225/40-18 | -2 | 255/50-16 | -2 | | | | | | |
| | | | 185/60-16 | ok | 225/45-17 | ok | 255/55-16 | ok | | | | | | |
| | | | 185/65-15 | ok | 225/50-16 | ok | 255/60-14 | -2 | | | | | | |
| | | | 185/70-13 | +6 | 235/45-17 | -3 | 265/30-20 | -4 | | | | | | |
| | | | 185/70-14 | +1 | 235/50-16 | -3 | 265/40-17 | +1 | | | | | | |
| | | | 185/80-13 | ok | 235/55-15 | -2 | 265/40-18 | -4 | | | | | | |
| | | | 195/45-17 | +5 | 235/60-14 | -2 | 265/50-15 | -4 | | | | | | |
| | | | 195/50-16 | +6 | 245/30-19 | ok | 275/50-15 | -1 | | | | | | |
| | | | 195/55-15 | +6 | 245/35-18 | ok | 285/30-19 | ok | | | | | | |
| | | | 195/55-16 | +2 | 245/40-17 | ok | 285/35-18 | -1 | | | | | | |
| | | | 195/60-15 | +3 | 255/30-19 | -3 | 295/35-18 | -2 | | | | | | |
| 195/65-14 | +6 | 255/35-18 | -3 | 295/30-19 | -2 | | | | | | | | | |
| 195/70-13 | +5 | 255/40-17 | ok | | | | | | | | | | | |
| 205/40-17 | +6 | 265/35-18 | -3 | | | | | | | | | | | |

| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
|-----------|------|-----------|-----------|----|---------|------|---|-----------|----|---------|------|---|-----------|----|
| 4716733 | N892 | 4 | 175/60-19 | -4 | 4716734 | N893 | 7 | 215/55-18 | ok | 4716735 | N894 | 6 | 275/45-19 | +2 |
| | | | 175/80-16 | ok | | | | 215/60-17 | ok | | | | 275/55-17 | +1 |
| | | | 185/75-15 | ok | | | | 215/65-17 | -5 | | | | 285/35-21 | ok |
| | | | 185/75-16 | -4 | | | | 215/75-15 | -2 | | | | 285/40-20 | ok |
| | | | 195/60-17 | +3 | | | | 215/80-14 | -2 | | | | 295/30-22 | ok |
| | | | 195/70-16 | ok | | | | 225/40-21 | -5 | | | | 295/35-20 | +4 |
| | | | 195/75-15 | +1 | | | | 225/55-18 | -2 | | | | 295/35-21 | ok |
| | | | 205/50-19 | ok | | | | 225/70-15 | ok | | | | 295/40-19 | +4 |
| | | | 205/55-18 | ok | | | | 225/75-14 | ok | | | | 315/30-21 | +3 |
| | | | 205/60-17 | ok | | | | 235/40-20 | ok | | | | 325/30-21 | +2 |
| | | | 205/65-16 | ok | | | | 235/45-19 | ok | | | | 215/80-16 | +1 |
| | | | 205/75-15 | +2 | | | | 235/50-18 | ok | | | | 225/70-17 | +1 |
| | | | 205/80-14 | ok | | | | 235/70-15 | -5 | | | | 225/75-16 | ok |
| | | | 215/50-18 | ok | | | | 245/40-20 | -2 | | | | 235/50-20 | ok |
| | | | 215/65-16 | -3 | | | | 245/50-18 | -2 | | | | 245/45-21 | ok |
| | | | 215/70-15 | ok | | | | 245/55-17 | -2 | | | | 245/50-20 | ok |
| | | | 215/75-14 | -4 | | | | 245/60-16 | -2 | | | | 245/55-19 | ok |
| | | | 225/40-20 | -4 | | | | 255/35-21 | -5 | | | | 245/65-17 | ok |
| | | | 225/45-19 | ok | | | | 255/40-20 | -5 | | | | 245/70-16 | ok |
| | | | 225/50-18 | ok | | | | 255/45-19 | -5 | | | | 265/35-22 | ok |
| | | | 225/55-17 | ok | | | | 265/35-20 | ok | | | | 265/40-21 | ok |
| | | | 225/60-16 | +1 | | | | 265/40-19 | ok | | | | 265/45-20 | +1 |
| | | | 225/65-15 | +1 | | | | 265/45-18 | ok | | | | 265/50-19 | ok |
| | | | 225/70-14 | +1 | | | | 275/30-21 | -2 | | | | 265/60-17 | ok |
| | | | 235/35-20 | +1 | | | | 275/40-19 | -2 | | | | 265/65-16 | ok |
| | | | 235/40-19 | +2 | | | | 275/45-18 | -4 | | | | 265/70-15 | ok |
| | | | 235/70-14 | ok | | | | 285/35-20 | -5 | | | | 275/35-22 | ok |
| | | | 245/35-20 | ok | | | | 285/40-19 | -5 | | | | 275/40-21 | ok |
| | | | 245/40-19 | ok | | | | 305/30-21 | -6 | | | | 275/45-20 | ok |
| | | | 245/45-18 | +1 | | | | 315/30-20 | -3 | | | | 285/50-18 | +2 |
| | | | 245/50-17 | +1 | | | | 195/55-20 | +3 | | | | 295/40-20 | ok |
| | | | 245/55-16 | +1 | | | | 195/80-16 | +3 | | | | 295/45-19 | ok |
| | | | 245/60-15 | +2 | | | | 205/80-16 | ok | | | | 305/30-22 | +1 |
| | | | 255/35-20 | -3 | | | | 215/75-16 | +2 | | | | 305/35-21 | +1 |
| | | | 255/40-19 | ok | | | | 215/80-15 | +3 | | | | 305/40-20 | ok |
| | | | 255/45-18 | ok | | | | 225/55-19 | +2 | | | | 315/30-22 | ok |
| | | | 255/50-17 | -4 | | | | 225/60-18 | +2 | | | | 315/55-16 | ok |
| | | | 255/55-16 | -4 | | | | 225/65-17 | +3 | | | | | |
| | | | 255/60-15 | -3 | | | | 225/70-16 | +3 | | | | | |
| | | | 265/35-19 | +4 | | | | 225/75-15 | +3 | | | | | |
| 265/60-14 | +2 | 235/45-20 | +3 | | | | | | | | | | | |
| 275/30-20 | +1 | 235/45-21 | -2 | | | | | | | | | | | |
| 275/35-19 | +1 | 235/50-19 | +4 | | | | | | | | | | | |
| 275/40-18 | ok | 235/55-18 | +4 | | | | | | | | | | | |
| 275/45-17 | ok | 235/55-19 | -2 | | | | | | | | | | | |
| 285/30-20 | ok | 235/55-20 | -6 | | | | | | | | | | | |
| 285/35-19 | -1 | 235/60-18 | -2 | | | | | | | | | | | |
| 285/40-18 | ok | 235/65-17 | -2 | | | | | | | | | | | |
| 295/30-20 | -1 | 235/70-16 | ok | | | | | | | | | | | |
| 295/35-19 | -1 | 235/75-15 | ok | | | | | | | | | | | |
| 295/50-15 | +1 | 245/40-21 | +2 | | | | | | | | | | | |
| 305/30-20 | -4 | 245/45-20 | +2 | | | | | | | | | | | |
| | | 245/50-19 | +2 | | | | | | | | | | | |
| | | 245/55-18 | +2 | | | | | | | | | | | |
| | | 245/70-15 | +2 | | | | | | | | | | | |
| | | 255/40-21 | ok | | | | | | | | | | | |
| | | 255/45-20 | ok | | | | | | | | | | | |
| | | 255/70-15 | -2 | | | | | | | | | | | |
| | | 265/35-21 | +3 | | | | | | | | | | | |
| | | 265/40-20 | +3 | | | | | | | | | | | |
| | | 275/30-22 | +2 | | | | | | | | | | | |
| | | 275/35-21 | +3 | | | | | | | | | | | |
| | | 275/40-20 | +2 | | | | | | | | | | | |
| | | 275/40-20 | +2 | | | | | | | | | | | |

- A** Artikelnummer / Item number / Code
- B** Kettengröße / Chain size / Taille chaîne
- C** Werkseitig eingebaute Verkürzer Nr.
Factory installed shorteners no.
Nombre de raccourcisseurs montés d'origine
- D** Reifengröße / Tyre sizes / Dimensions des pneumatiques
- E** Verkürzer entfernen/hinzufügen
Shortener to be removed/added
Raccourcisseurs à enlever/à rajouter
- DE** **Angegebene Einstellungen** beziehen sich auf Reifen gemäß ETRTO. Abweichungen auf Grund diverser Reifenfabrikate z.B. runderneuere Reifen sind möglich. Bei der Radbefestigung Bolzen und Hutmutter ist eine Montage des Kettenadapters nur bedingt möglich. Radschrauben und Radmutter mit Kugelkopf müssen durch passende Radschrauben / Radmutter (ohne Kugelkopf) ersetzt werden. Die passenden Radmutter / Radschrauben finden sie im Autozubehör Fachhandel.
- EN** **Given adjustments** refer to tyre subject to ETRTO regulations. Deviations based on tyre brand (e.g. retreaded tyre) are possible. Mounting of adaptor on a screw nut on stud bolts or on cap nuts may cause problems. The cap nuts must be replaced by suitable screw nuts (no ball-shaped head). Suitable screw nuts are available in specialised car accessory shops.
- FR** **Les réglages** indiqués sont fait par rapport à des pneu selon ETRTO. Variations en raison de fabrications diverses (Ex. rechappage) sont possibles. Lors d'écrou de jantes avec un arrondi, le montage de l'adaptateur est sous certaines conditions possibles. Au minimum 1 vis ou écrou par jante avec une tête arrondi doivent être remplacé par une vis ou écrou à tête plate et d'une longueur adaptée. Prière de vous adresser à votre revendeur spécialisé pièce auto ou garage.