



TRAKSUV M93

EINSTELLTABELLE / SETTING TABLE / TABLEAU DE RÉGLAGE / TABELLA REGOLAZIONE

A	B	C	D	E			
NM93TS53STD	TS53	8	205/55R17	-1			
			205/60R16	0			
			215/60R16	-4			
			225/40R19	-3			
			225/45R18	-2			
			225/50R17	-1			
			235/50R17	-5			
			235/55R16	-4			
NM93TS56STD	TS56	8	205/60R17	-4			
			205/65R16	-2			
			235/35R20	-2			
			245/50R17	-3			
			275/30R20	-2			
			285/30R20	-4			
			NM93TS59STD	TS59	8	175/60R19	-5
						205/50R19	-3
215/60R17	-4						
215/65R16	-2						
225/40R20	-3						
225/45R19	-2						
235/50R18	-5						
235/55R17	-4						
NM93TS62STD	TS62	8	235/60R16	-3			
			255/40R19	-2			
			285/35R19	0			
			285/40R18	-2			
			195/75R16	-1			
			205/55R19	-5			
			215/50R19	-1			
			215/70R16	-5			
			225/65R16	-1			
			225/60R17	-2			
			225/70R15	0			
			235/40R20	0			
			245/35R21	-4			
			245/40R20	-3			
245/45R19	-3						
265/35R20	0						
265/40R19	0						
275/30R21	-1						
275/35R20	-2						
275/40R19	-3						
275/45R18	-4						
285/30R21	-3						

A	B	C	D	E
NM93TS65STD	TS65	8	195/80R16	-3
			205/75R16	-1
			215/60R18	-1
			215/65R17	0
			215/80R15	-5
			225/65R17	-5
			225/70R16	-4
			225/75R15	-3
			235/45R20	-3
			235/50R19	-2
			235/60R17	-1
			235/65R16	0
			245/70R15	-5
			255/35R21	0
NM93TS68STD	TS68	8	255/50R18	0
			255/55R17	0
			255/60R16	0
			265/40R20	-3
			265/60R16	-5
			275/60R15	0
			285/45R18	-1
			295/40R19	-3
			315/30R21	-4
			205/80R16	-3
			215/75R16	-1
			225/55R19	-1
			225/60R18	0
			235/65R17	-5
235/70R16	-4			
235/75R15	-3			
245/40R21	-1			
245/45R20	-1			
245/50R19	0			
245/55R18	0			
255/40R21	-5			
255/45R20	-5			
255/50R19	-5			
255/55R18	-5			
255/60R17	-5			
275/35R21	0			
275/40R20	-1			
275/45R19	-1			
275/55R17	-3			
285/35R21	-3			
285/40R20	-4			
295/30R22	-4			
315/35R20	-1			
325/30R21	-1			
325/35R20	-4			
NM93TS71STD	TS71	8	225/75R16	-2
			235/45R21	-3
			235/50R20	-2
			235/55R19	-1
			235/60R18	0
			245/65R17	-5
			255/65R16	0
			255/70R15	0
			265/35R22	-2
			265/40R21	-3
			265/50R19	-4
			285/45R19	0
			295/35R21	0
			295/45R19	-4
305/30R22	-1			
305/35R21	-4			

A	B	C	D	E
NM93TS74STD	TS74	8	235/65R18	-4
			255/40R22	-4
			255/50R20	-4
			255/55R19	-4
			255/60R18	-4
			265/65R16	0
			275/35R22	0
			275/40R21	0
			275/50R19	-2
			285/35R22	-3
			285/40R21	-4
			285/45R20	-5
			315/35R21	-1
			NM93TS77STD	TS77
265/45R21	-2			
265/50R20	-3			
265/55R19	-3			
265/65R17	-4			
295/40R21	-1			
295/45R20	-3			
NM93TS80STD	TS80	8		
			235/65R19	-3
			255/55R20	-3
			255/60R19	-4
			255/65R18	-4
			275/40R22	0
			275/45R21	-1
			275/50R20	-1
			275/55R19	-2
			285/35R23	-2
			285/40R22	-3
			285/45R21	-4
			295/35R23	-4
			315/35R22	0
315/40R21	-2			
325/35R22	-3			



A	Artikelnummer Item number Code Codice articolo
B	Kettengröße Chain size Taille chaîne Misura catena
C	Werkseitig eingebaute Verkürzer Nr. Factory installed shorteners no. Nombre de raccourcisseurs montés d'origine Numero accorciatori installati all'origine
D	Reifengröße Tyre sizes Dimensions des pneumatiques Misura pneumatici
E	Verkürzer Nr. entfernen Shortener no. to be removed Nombre de raccourcisseurs à enlever Numero accorciatori da rimuovere

DE Angegebene Einstellungen beziehen sich auf Reifen gemäß ETRTO. Abweichungen auf Grund diverser Reifenfabrikate (z.B. runderneuerte, Winterreifen) oder Abnutzungsgrad sind möglich. Bei der Radbefestigung Bolzen und Hülmutter ist eine Montage des Kettenadapters nur bedingt möglich. Radschrauben und Radmutter mit Kugelkopf müssen durch passende Radschrauben / Radmutter (ohne Kugelkopf) ersetzt werden. Die passenden Rad- mütter / Radschrauben finden sie im Auto-zubehör Fachhandel.

EN Given adjustments refer to tyre subject to ETRTO regulations. Deviations based on tyre brand and model (e.g. retreaded tyre, winter tyre) and on tread wear are possible. Mounting of adaptor on a screw nut, on stud bolts or on cap nuts may cause problems. The cap nuts must be replaced by suitable screw nuts (no ball-shaped head). Suitable screw nuts are available in specialized car accessory shops.

FR Les réglages indiqués sont fait par rapport à des pneu selon ETRTO. Variations en raison de marque et le modèle du pneu (Ex. rechappage, pneu neige) ou le niveau d'usure sont possibles. Lors d'écrou de jantes avec un arrondi, le montage de l'adaptateur est sous certaines conditions possibles. Au minimum 1 vis ou écrou par jante avec une tête arrondi doivent être remplacé par une vis ou écrou à tête plate et d'une longueur adaptée. Prière de vous adresser à votre revendeur spécialisé pièce auto ou garage.

IT Le regolazioni riportate si riferiscono a pneumatici soggetti a normativa ETRTO. Sono possibili variazioni in base alla marca e modello del pneumatico (ad es. pneumatico ricostruito, da neve) o al livello d'usura. Il montaggio dell'adattatore su un dado ruota avvitato su prigioniero o su un dado ruota cieco può causare problemi. I bulloni ruota e i dadi ruota a testa sferica devono essere sostituiti con bulloni/dadi ruota adeguati (senza testa sferica). Puoi trovare i dadi ruota/bulloni ruota idonei nei negozi specializzati di accessori per auto.